

構造概要				
基礎	壁	床	屋根	備考
鉄筋コンクリート造(現場打)	鉄筋コンクリート板(組立式)	2階床: 鉄筋コンクリート板(組立式)-木製パネル物 1階床: 木製(大引根太) 厚12mmフローリング(ラワン化粧合板)	鋼製屋根(組立式)	妻面及び北面壁内側断熱材②20mmパネル

外部仕上表						
腰	壁	屋根	軒裏	樋	塗装	備考
コンクリート打放し 床下換気孔: 鋳鉄製	吹付 組立目地コーキング 矢切部モルタル塗吹付	野地板 ラワン合板⑫ アスファルト防水 長尺カラー鉄板立厚BWG 29#	大平板⑤ 軒裏換気孔: 有孔石綿板 (1箇所2ヶ所)	縦 樋: 塩ビ製 ドレイン: 塩ビ製		

内部仕上表														
室名	床		巾木		腰		壁		天井		造作材塗装	備考	設備	
	仕上	塗装	仕上	塗装	仕上	塗装	仕上	塗装	仕上	塗装				
1階	玄関	モルタル金ゴテ仕上	—	モルタル金ゴテ仕上	—	—	—	W - 509(340) P - 509(340)	—	CP - 509	—	—	—	
	台所 食事室	フローリング	—	木製	—	流し廻り 607A	—	W - 509(310) P - 607A	—	CP - 607A	—	流し台 KJ型 換気扇シャッター付 KJ型 200φ	給排水	
	居室	タタミ ラワン合板⑫	—	タタミ寄 - 木製	—	—	—	W - 509(396) P - 509(396)	—	CP - 508A	—	—	—	
	浴室	モルタル金ゴテ仕上	—	モルタル金ゴテ仕上 見切目地コーキング	—	—	—	W - 607A P - 607A	—	CPA - 607A	—	O.P.	天井廻り及び壁パネル目地コーキング バランス蓋給排水孔仮蓋付	給排水
	便所	フローリング	—	木製	—	—	—	W - 509(340) P - 509(340)	—	CP - 509	—	—	洋風便器ロータンク密結型	給排水
	洗面所	フローリング	—	木製	—	—	—	W - 509(340) P - 509(340)	—	CP - 509	—	—	洗面器ユニットKJ型	給排水
	階段	KP - 412	—	木製	—	—	—	W - 509(340) P - 509(340)	—	CP - 509 CPA - 509	—	—	木製 - 組立式階段	—
2階	押入	TP - 103	—	雑巾摺 - 塩ビ製	—	—	—	SW P - 509(340)	—	CP - 100	—	—	—	
	居室	DP - 106 TP - 412	—	タタミ寄 - 木製	—	—	—	W - 509(397) P - 509(397)	—	CPA - 508A	—	—	テレビアンテナ引込	—
	押入	TP - 103	—	雑巾摺 - 塩ビ製	—	—	—	SW - 110 P - 110	—	CP - 100	—	—	中棚 - パネル一段	—

記号	用途	厚
KP	仕上用床パネル	40
DP	2階用タタミ下床パネル	35
TP	板タタミ用床パネル	35
TP	押入、床、中棚パネル	35
TP	階段天井、中棚用床パネル	40
W	壁紙廻り壁パネル	27
SW	スライロ入換気廻り壁パネル	27
P	開口廻りパネル	30
CP	一般用天井パネル	15
CPA	換気扇蓋付天井パネル	19

記号	仕上	厚
100	ラワン合板 T/II	2.5
103	ラワン合板 T/II	5.5
110	ラワン合板 T/II	4.0
412	バネ構造ビロア	9.0
509	ビニール合板	2.7 4.0
508A	タタミ天合板	2.7
200	セミアードボード	2.5
607A	化粧クレキシルボード	3.0
110	セミアードボード	5.0
O.P.	油圧ベッキ	
106	ラワン合板	6.5

## 参考図

図面資料12-⑤-(18) : 既存市営住宅図(新屋沖田)