

カラー複合機機器構成等明細書

項 目	仕 様
メーカー（想定）	富士フィルム
機種名（想定）	C3571
台数	1台
カラー対応	フルカラー
最大原稿サイズ	A3
形式	コンソールタイプ
原稿台方式	固定
感光体	OPCドラム
複写方式	乾式静電転写方式
現像方式	乾式現像方式
定着方式	ベルト定着方式
両面原稿読取り	1回の用紙走行で両面同時読取り
最大原稿サイズ	A3
複写用紙サイズ	SRA3、A3～A5、B6タテ、A6タテ、ハガキ、封筒、インデックス紙、長尺紙
画像欠け幅 先端	4.5mm以内
画像欠け幅 後端	3.0mm以内
画像欠け幅 左端	3.0mm以内
画像欠け幅 右端	3.0mm以内
解像度	読込：600dpi×600dpi以上 書込：1,200dpi×2,400dpi以上
諧調	256諧調
ウォームアップタイム	30秒以内
ファーストコピータイム フルカラー	7.0秒以下
ファーストコピータイム モノクロ	5.0秒以下
複写速度（A4） フルカラー	毎分35枚／分以上
複写速度（A4） モノクロ	毎分35枚／分以上
連続複写枚数	999枚以上
連続複写倍率 固定	縮小4／拡大4
連続複写倍率 ズーム	25%～400%（1%きざみ）
濃度調整	自動&マニュアル
給紙容量	1段あたり560枚以上×4段
給紙容量 手差し	100枚以上
フィニッシャー（ステープル）	コーナー1カ所、センター2カ所対応、50枚ステープル
メモリ容量	4GB以上
ハードディスク容量	128GB以上
電源電圧	AC100V 15A（50/60Hz）
最大消費電力	1.5kw以下
T E C 値	1.2kwh
本体寸法（W×D×H）	620mm×723mm×1,141mm程度まで
機械占有寸法（W×D）	1,072mm×723mm程度まで
質量	120Kgまで
自動両面印刷	標準
プリンタ	○（白黒プリント・2色プリント・フルカラープリント）
スキャナー	○（カラースキャナー）
F A X	○（送受信サイズ：最大A3～最小A5）

特記事項

- ・納入前に担当者と設置場所、設定等について調整すること。
- ・指定された設置場所に搬送・納入・据付け・結線・動作確認等（無線LANネットワーク設定含む）を行うこと。
- ・搬送、納入および設置等に要する費用は、納入業者の負担とすること。